



 **SSANGYONG**

STAVIC

Наименование дилера

Город, ул. Уличная, д. 12, въезд со стороны пер. Переулочного

Телефоны 123 45 67, 987 65 43

dealer's website URL

dealer's e-mail

Stavic				
Двигатель				
Модель	D20DTR		G32D	
	Четырехтактный		Четырехтактный	
	Дизель с турбонаддувом		Бензиновый	
Количество и расположение цилиндров	4, рядное		6, рядное	
Рабочий объем, см	1998		3199	
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	86.2 x 85.6		89.9 x 84	
Максимальная мощность, л.с. при об/мин	149 / 3400-4000		220/ 6 100	
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин	360 / 2000-2500		312/ 4 600	
Степень сжатия	16.5:1		10:1	
Система подачи воздуха	Электронно-управляемая турбина с изменяемой геометрией (E-VGT)		Без наддува	
Система подачи топлива	Впрыск топлива под давлением (Common rail)		Распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Трансмиссия				
Коробка передач	6-ти ступенчатая механическая	5-ти ступенчатая автоматическая	5-ти ступенчатая автоматическая	
Передаточное отношение на 1-й передаче	4.489	3.595	3.951	
на 2 передаче	2.337	2.186	2.423	
на 3 передаче	1.35	1.405	1.486	
на 4 передаче	1	1	1	
на 5 передаче	0.784	0.831	0.833	
на 6 передаче	0.679	-	-	
Задняя 1	4.253	3.167	3.147	
Задняя 2	-	1.926	1.93	
Передаточное отношение главной передачи	4.55	3.54	4.27	
Тип привода	2WD	2WD	Система подключаемого полного привода (Part-Time)	Система подключаемого полного привода (Part-Time)
Шасси				
Передняя подвеска	Double Wishbone (независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости)			
Задняя подвеска	Multi-link (независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости)			
Рулевой механизм	Шестерня-рейка с гидроусилителем			
Тормозная система (Передняя ось/ задняя ось)	Дисковые вентилируемые/ дисковые			
Колесные диски	6.5JX16 и 7.0JX17			
Шины	225/65R16 и 235/60R17			
Массогабаритные показатели				
Снаряженная масса, кг	1,968	1,992	2,104	2,071
Полная масса, кг	2,750	2,750	2,850	2,850
Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами), кг	2,000		2,000	
(без тормозов), кг	750		750	
Габаритная длина, мм	5,130			
Габаритная ширина, мм	1,915			
Габаритная высота (с рейлингами на крыше), мм	1 815 (1 850)			
Колесная база, мм	3,000			
Колея передних колес, мм	1,610			
Колея задних колес, мм	1,620			
Объем топливного бака, л	80			
Характеристики				
Расход топлива*:				
Городской цикл, л/100 км	9.8	9.9	10.1	19
Загородный цикл, л/100 км	6.4	6.6	6.9	11.6
Комбинированный цикл, л/100 км	7.6	7.8	8.1	14.3
Максимальная скорость, км/ч	180	181		191
Диаметр разворота, м	12.2			
Угол въезда/ Угол съезда, град.	19.4/ 18.6			
Угол продольной проходимости, град.	18.9			
Минимальный дорожный просвет спереди/сзади, мм	185/ 200			

* По условиям ездового цикла

Компания оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики, указанные в настоящей спецификации, без предварительного уведомления.